

INSULISO FIX

Normaal gebruik

Voor gebruik goed omroeren. Borstel, rol, airless.

Samenstelling

Acrylcopolymeer

Kleur

Wit.

Belangrijkste voordelen

Excellente hechting op beton.

Waterbestendig.

Bestand tegen UV.

Zonder oplosmiddelen.

Gemakkelijk te egaliseren en aan te brengen.

Verpakkingsgrootte

4L

Bereik

1L: +/- 10-12m²

4L: +/- 40-50m²

Stockage

Stockage tot 24 maanden in originele ongeopende verpakking. Te bewaren tussen temperaturen van 5° tot 35° en in weerbestendige ruimtes. Het is ook sterk aan te raden te stockeren in ruimtes waar de temperatuur niet te bruusk kan schommelen.

Systeemgegevens

Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met onze primers: Insuliso FIX (voor beton, steen, cement) of Insuliso MAX (voor PVC, EPDM, roofing, keramiek...).

Technische eigenschappen

Product	Acrylcopolymeer
Kleur	Wit
Licht helderheid	Mat
Volume vaste stoffen	31 - 39 %
Viscositeit	85 - 95 KU (23 + 2°C)
Specifiek gewicht	1.30 – 1.40 Kg/L (23 + 2°C)
pH	> 8.5 (23 + 2°C)
Theoretisch rendement	10 – 12 m ² /L

Droogtijd rekeninghoudend met onregelmatigheden

Droogtijd	30 – 60 minuten
Overschilderbaar na	4 uren
Oplosmiddel	Water

Alle informatie hierboven dient als leidraad voor de gebruiker zonder extra garantie of verbindingen.